

工 場 概 要

概 要	会社名・工場名		千原生コンクリート株式会社 本社工場			
	工場所在地		〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町 4 番地			
	TEL 及び FAX 番号		TEL 075-312-0404 FAX 075-312-0507			
	メールアドレス		krccge-thr@celery.ocn.ne.jp			
	JIS 認証取得年月日		2007 年 6 月 20 日		日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート 舗装コンクリート
	JIS 認証番号		GB0507062			
	大臣認定取得年月日		—		認定範囲(F C) セメント種類	—
	大臣認定番号		—			
	代表者		千原 正博			
	工場長		松井 吉隆			
	品質管理責任者		草姥 裕也			
	有資格者		品質管理責任者 3 名 コンクリート診断士 0 名 コンクリート技士 1 名 コンクリート主任技士 2 名			
製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者	光洋機械産業(株)			
		ミキサー	二軸強制 3.00 m³			
		公称能力	180 m³/h			
		操作方法	全自動C R T表示方式			
	操 作 盤	製造業者	光洋機械産業(株)			
		計量方法	重量計量(ロードセル)			
		配合設定数	9999 種類			
		付帯設備	表面水補正装置・容量返還装置・ミキサータイマ			
使 用 材 料	セメント	種 類	住友大阪セメント株式会社 普通・高炉B種・低熱			
		セメントサイロ	N (350 t) ・ B B (150 t) ・ L (80 t)			
	骨 材	細 骨 材	山砂 京都府城陽市産 ・ 砕砂 大阪府茨木市産・大阪府高槻市産			
		粗 骨 材	砕石 (1505A・2010A) 大阪府高槻市産			
	水	種 類	地下水・上澄水			
	混 和 剤	種 類	AE 減水剤・高性能 AE 減水剤			
		貯蔵タンク容量	6000 ℓ×4 、 4000 ℓ×3 、 2000 ℓ×1			
試 験 設 備	耐圧試験機		アムスラー型耐圧試験機			
	養生水槽		2.0m×3.8m×0.7m			
	供試体型枠		φ10×20=130 本・曲げ 10×10×40=6 本			
	その他		JIS 関連試験設備一式			