工 場 概 要

概要	会社名・工場名		京都福田洛南 株式会社			
	工場所在地		京都府城陽市奈島上小路 12 番 1			
	TEL 及び FAX 番号		TEL: 0774-53-1133 FAX: 0774-56-3366			
	メールアドレス		rakunan@kyotofukuda.co.jp			
	JIS 認証取得年月日		2007年2月7日	日本産業規格	普通・舗装コンクリート、	
	JIS 認証番号		IC 0524006	表示認証品目	軽量コンクリート	
	大臣認定取得年月日		_	認定範囲(FC)	_	
	大臣認定番号		_	セメント種類		
	代表者		高田 孝平			
	工場長		江山 成行			
	品質管理責任者		江山 成行			
	有資格者		品質管理責任者 3名 コンクリート診断士 1名 コンクリート技士 4名 コンクリート主任技士 2名			
製造	プ	製造業者	光洋機械産業 株式会社			
	操作盤	ミキサー	二軸強制型 28000 1 基			
		公称能力	168 m³/ h			
		操作方法	全自動計量制御システム CRT表示方式(ワンマンコントロール)			
		製造業者	光洋機械産業 株式会社			
設		計量方法	ロードセル:個別・累加計量 DSP+コンピュータ制御方式			
備		配合設定数	49999 種			
		付帯設備	表面水補正・過大過小補正・容積保証・合成比補正装置、容量変換装置、 各種表示灯警報及びインターロック装置、スランプモニタ			
使用材料	セメント	種類	太平洋セメント(株) 普	通・早強・低熱ポル	トランド・髙炉B種	
		セメントサイロ	N (250 t) · H (75 t) · L (90 t) · BB (75 t)			
	骨材	細骨材	山砂 城陽産 ・ 砕砂 亀岡産			
		粗骨材	砕石(1505A・2010A)宇治産 、 砕石(2005A)亀岡産 砂利(2505・4005) 城陽産 、 軽量(1505)メサライト			
	水	種類	地下水、上澄み水			
	混和剤	種 類	AE 減水剤・高性能 AE 減水剤			
		貯蔵タンク容量	6000 ℓ × 3 、 4000 ℓ × 4			
試験設備	耐圧試験機		2000KN 油圧式自動圧縮試験機			
	養生水槽		コンクリート製 6.0m×1.25m×1.0m 恒温水循環装置付			
	供試体型枠		φ 10×20=120 本・φ 12. 5×25=48 本・曲げ=10×10×40=15 本			
	その他		JIS 関連試験設備一式			