

工 場 概 要

概 要	会社名・工場名		株式会社 サンケー生コン			
	工場所在地		京都府宇治市槇島町十六 1 番地の 1			
	TEL 及び FAX 番号		TEL 0774-22-1811 FAX 0774-20-5454			
	メールアドレス		事務所 info@sankeenacon.co.jp 試験室 sankee.siken@pony.ocn.ne.jp			
	JIS 認証取得年月日		2013 年 2 月 18 日		日本産業規格 表示認証品目	普通・舗装・高強度 コンクリート
	JIS 認証番号		IC 0512011			
	大臣認定取得年月日		-		認定範囲(F C) セメント種類	-
	大臣認定番号		-			
	代表者		中村 壽成			
	工場長		川島 龍幸			
要	品質管理責任者		松本 英之			
	有資格者		品質管理責任者 2 名 コンクリート診断士 0 名 コンクリート技士 1 名 コンクリート主任技士 1 名			
	製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者		光洋機械産業 株式会社	
			ミキサー		二軸強制攪拌型	
公称能力			180 m ³ /h			
操作方法			全自動コンピュータ制御方式			
製 造 設 備	操 作 盤	製造業者		光洋機械産業 株式会社		
		計量方法		ロードセル方式		
		配合設定数		4500 種		
		付帯設備		容量変換装置、表面水補正装置、過大過小粒補正装置、容積保証補正装置		
使 用 材 料	セメント	種 類		住友大阪セメント(株)N、H、BB UBE 三菱セメント(株)L 麻生セメント(株)N、H、BB		
		セメントサイロ		N (200 t)・BB (150 t)・L (150 t)・H (100 t)		
	骨 材	細 骨 材		山砂 城陽産		
		粗 骨 材		碎石 (2005・2010・1505) 亀岡産 砂利 (2505・4025) 城陽産		
	水	種 類		地下水、上澄み水		
	混 和 剤	種 類		AE 減水剤・高性能 AE 減水剤		
		貯蔵タンク容量		6000 ℓ×4、4000 ℓ×2		
	試 験 設 備	耐圧試験機		アムスラー型 最大 1000KN		
養生水槽		コンクリート製 11.5m×0.62m×0.85m 恒温循環装置付				
供試体型枠		φ10×20=120 本・φ12.5×25=36 本・曲げ 10×10×40=18 本 曲げ 15×15×53=6 本				
その他		JIS 関連試験設備一式				