

工 場 概 要

概 要	会社名・工場名		中原建材株式会社大住工場		
	工場所在地		京都府京田辺市大住杉ノ森 11-6		
	TEL 及び FAX 番号		TEL 0774-62-0999 FAX 0774-62-0993		
	メールアドレス		k-ito@rc-nakahara.com		
	JIS 認証取得年月日		2006 年 8 月 14 日	日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート (スランプ・スランプフロー) 高強度コンクリート
	JIS 認証番号		GB0506049		
	大臣認定取得年月日		—	認定範囲(F C) セメント種類	—
	大臣認定番号		—		
	代表者		中原 康隆		
	工場長		川勝 章裕		
	品質管理責任者		伊藤 晃一		
	有資格者		品質管理責任者 5 名 コンクリート技士 4 名      コンクリート主任技士 2 名		
	製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者	北川鉄工所 株式会社	
ミキサー			強制 2 螺旋型 2300ℓ 1 基		
公称能力			110 m <sup>3</sup> /h		
操作方法			マルチCPUプログラムシーケンサ制御 Cps-LinXR		
操 作 盤		製造業者	北川鉄工所 株式会社		
		計量方法	個別・累加計量・ロードセル式		
		配合設定数	5000 種類		
		付帯設備	表面水補正装置・容積変換装置・容積保証補正装置・表面水連続測定装置		
使 用 材 料	セ メ ン ト	種 類	UBE 三菱セメント(株)		
		セメントサイロ	N (120 t)・H (80 t)・BB (60 t)・予備 (60 t)		
	骨 材	細 骨 材	砂 城陽産 ・ 砕砂 高槻産		
		粗 骨 材	碎石 ( 2005A・4020A ) 高槻産 石灰碎石 ( 2005A ) 米原産		
	水	種 類	上水道水、地下水、上澄み水		
	混 和 剤	種 類	AE 減水剤・高性能 AE 減水剤		
貯蔵タンク容量		6000ℓ×2 基、4000ℓ×3 基			
試 験 設 備	耐圧試験機		2000KN 油圧式耐圧試験機		
	養生水槽		5.4m×1.7m×0.8m 恒水循環装置付		
	供試体型枠		φ10×20=200 本・φ12.5×25=48 本		
	その他		JIS 関連試験設備一式		