工 場 概 要

概 要	会社名・工場名		千原生コンクリート株式会社 本社工場		
	工場所在地		〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町4番地		
	TEL 及び FAX 番号		TEL 075-312-0404 FAX 075-312-0507		
	メールアドレス		krccge-thr@celery.ocn.ne.jp		
	JIS 認証取得年月日		2007年6月20日	日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート 舗装コンクリート
	JIS 認証番号		GB0507062		
	大臣認定取得年月日		—	認定範囲(F C) セメント種類	—
	大臣認定番号		—		
	代表者		千原 正博		
	工場長		草姥 裕也		
品質管理責任者		草姥 裕也			
有資格者		品質管理責任者 3名	コンクリート診断士 0名		
		コンクリート技士 1名	コンクリート主任技士 2名		
製 造 設 備	プ ラ ン ト	製造業者	光洋機械産業(株)		
		ミキサー	二軸強制 3.00 m ³		
		公称能力	180 m ³ /h		
		操作方法	全自動C R T表示方式		
操 作 盤	操 作 盤	製造業者	光洋機械産業(株)		
		計量方法	重量計量(ロードセル)		
		配合設定数	9999種類		
		付帯設備	表面水補正装置・容量返還装置・ミキサータイマ		
使 用 材 料	セ ン ト	種 類	普通・高炉B種・低熱		
		セメントサイロ	N (350 t) ・ B B (150 t) ・ L (80 t)		
	骨 材	細 骨 材	山砂 京都府城陽市産 ・ 砕砂 大阪府茨木市産		
		粗 骨 材	砕石 (1505A ・ 2010A) 大阪府高槻市産		
	水	種 類	地下水・上澄水		
	混 和 剤	種 類	AE 減水剤・高性能 AE 減水剤		
貯蔵タンク容量		6000 ℓ × 4 、 4000 ℓ × 3 、 2000 ℓ × 1			
試 験 設 備	耐圧試験機		アムスラー型耐圧試験機		
	養生水槽		2.0m × 3.8m × 0.7m		
	供試体型枠		φ 10 × 20 = 130 本 ・ 曲げ 10 × 10 × 40 = 6 本		
	その他		JIS 関連試験設備一式		